



شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

تجهيزات الكتريكي Electric Equipment

ژنراتور برق HONDA (ELEMALX)

- برای تولید و تامین برق روشنایی پرژکتور ها و ابزار های برقی موجود در خودرو نجات بکار می رود.
- مشخصات فنی: مدل 11500SHT - فرکانس اسمی 60HZ - استارت الکتریکی - قدرت 10KVA
- ۳ فاز - هوندا ساخت ژاپن - ولتاژ ۳۸۰/۲۲۰



ژنراتور پرتابل HONDA

- توان خروجی: 1/5KVA - 220V
- خروجی DC: 12V/8A
- حداکثر قدرت موتور: 2/8HP
- وزن: ۲۰ kg



کابل سیار فشار قوی

- جنس قرقره: پلاستیک مخصوص و سبک با دستگیره حمل
- جنس: پایه از آلومینیوم - ولتاژ ۴۰۰ ولت - ۱۶ آمپر - طول کابل ۳۰ متر
- دو شاخه همراه کابل با انعطاف پذیری بالا - پریزهای درپوش دار
- کابل: ۵/۲×۵



قیچی کابل بر

- دارای استاندارد اروپا





کابل سیار ۲۲۰ ولت

- جنس قرقره: آلومینیوم نوع اتصال کاکتوری (اتصال از مرکز)
- طول کابل: ۵۰ متر
- نوع کابل: ۲×۲ mm ۱/۵

فلز یاب

- جهت شناسایی مسیر لوله های آب، گاز و غیره - حداکثر عمق شناسایی ۶ متر
- دارای سیستم شناسایی بصورت امواج صوتی می باشد.

دستگاه اتصال زمین

- اتصال زمین انتقال نیرو - شبکه فشار قوی - موقت خطوط هوایی بیست کیلوولت

نور افکن پر تابل

- دارای سه پایه تلسکوپی قابل تنظیم ارتفاع - جنس لوله از گالوانیزه گرم - ۳ عدد
- پرژکتور ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ وات
- دارای استاندارد اروپا

تقسیم کننده برق (سه راهی)

- جهت استفاده ۴ مصرف کننده - پریز ها دارای در پوش
- جنس بدنه PVC و عایق
- دارای یک کابل
- ۱۶ آمپر
- ولتاژ ۲۵۰۷



چراغ قوه دستی

- شدت نور بالا با شعاع زیاد برای مشاهده
- جنس بدنه آلومینیوم آنادایز شده از داخل و بیرون
- مقاوم در برابر آب و ضربه
- تعداد باطری ۳ عدد
- مارک MAGE-LITE ساخت آمریکا



چراغ قوه دستی شارژی بزرگ

- چراغ قوه قابل شارژ ۲۲۰ ولت
- تامین کننده نیروی برق از جنس باطری نیکل کادمیوم
- لامپ ۲۰ ولت
- قابلیت کنترل نور خارج شده
- منعکس کننده نور
- با کانون کنترل - چراغ قوه دارای یک باطری قابل شارژ
- ۲۳۰۷ با دو شاخه



چراغ قوه ضد انفجار Ex

- مخصوص عملیات در محیط های گازی (ZONES 1 AND 2 GAS GROUPS IIA, IIB, IIC)
- با کارایی بیش از ۱۰ الی ۱۲ ساعت، با IP۶۷، دارای ۲ باطری ۱/۵۷
- دارای استاندارد اروپا

